

Traktor- och maskinsäkerhet

Vid arbete med traktorer och maskiner inträffar många olyckor. De vanligaste skadorna sker vid reparationer och vid till- och frångkoppling av redskap. Här får du tips som ökar din säkerhet med maskiner och traktorer.

Kraftöverföringsaxlar

Kraftöverföringsskydden måste vara hela, annars får maskinen inte användas. Borttagna eller trasiga kraftöverföringsskydd kan orsaka mycket svåra skador. Flera dödsfall har inträffat då personer har fastnat och dragits med av den roterande axeln. Var noga med att underhålla skydden enligt instruktionerna och byt ut dem om de går sönder.



Hitchkrok och dragöglor

Kontrollera traktordraget regelbundet. Bultar vibrerar loss och hitchkrokar, öglor och sprintar slits. Glappet mellan hitchkroken och överfallet får vara max 10 mm. Kör du tunga transporter är ett kuldrag ett bättre alternativ.

Bra verktyg

Slitna verktyg gör att man slinter, gör sig illa och blir irriterad – då kan olyckan vara nära. Skaffa bästa kvalitet på de fasta nycklar du använder ofta, det är en bra investering. Storlekar som används sällan slits inte heller så mycket, där kan man ha enklare kvalitet.

Pallbockar

En pallbock skall vara märkt med högsta tillåtna belastning i kg. Den måste också vara CE-märkt. Märk upp dina bockar så att du inte tar fel. Försäkra dig om att pallbockarna står plant och inte kommer att sjunka när de belastas.

Traktordäck

Mycket allvarliga olyckor har inträffat när däck har exploderat under pumpning. Använd alltid manometer och en lång luftpåfyllningsslang. Pumpa alltid med ett skyddsavstånd och stå aldrig vid hjulets sida när du pumpar. En monteringsvagn för dubbelmontagen är en bra investering som gör jobbet lättare och säkrare.

Checklista för ökad maskinsäkerhet

- ✓ Kolla traktordraget, handbromsen och kraftöverföringsskyddet regelbundet.
- ✓ Använd bältet i traktorn. Då skonar du ryggen och blir säkrare i trafiken.
- ✓ Lita aldrig på en hydraulslang. Skadade eller fnasiga slangar skall bytas ut.
- ✓ Spärra alltid upplyfta redskap. Använd alltid säkerhetsspärrar i uppfällt läge.
- ✓ Stäng alltid av maskinen innan du servar, justerar eller rensar bort ett stopp.
- ✓ Skydden är till för att skydda. Efter reparationer – sätt tillbaka skydden.
- ✓ Serva maskinerna så förebyggs krångel innan du kommer ut i fält.
- ✓ Kontrollera att maskinen är CE-märkt.
- ✓ Gör alltid en riskbedömning när en ny maskin tas i bruk.
- ✓ Skaffa säkra rutiner för riskabla arbetsmoment.